



Voce di capitolato

eCont®TLR38

eCont®TLR38 contatore di energia termica di tipo diretto indicato per la misurazione dei consumi termici in edifici con impianti centralizzati, rispondente ai requisiti del D.lgs. 102/2014 di recepimento della Direttiva Europea 2012/27/UE e s.m.i., abbinato ad un sensore remoto e regolatore a distanza Danfoss mod. RA5062. L'apparecchio è costituito da una unità elettronica di calcolo, un misuratore volumetrico di portata e due sonde di temperatura. Il misuratore di portata del contatore **eCont®TLR38** è del tipo a ultrasuoni, le sonde di temperatura sono del tipo NTC ad alta precisione, un display a cristalli liquidi a 8 cifre attivabile tramite un tasto normalmente spento per minimizzare il consumo di energia; Il display permette una agevole lettura sia dei consumi che di una serie di dati tecnici atti a consentire la valutazione dello stato di funzionamento dell'apparecchio e di storicizzazione dei dati. Il contatore **eCont®TLR38** è predisposto per la trasmissione dati via wireless.

HEATING METER

Inst. Return Flow Heating

Classes: E1, M1, 3

qi: 0.030 m³/h - qp: 0.300 m³/h - qs: 0.450 m³/h

ΔT: 5-50°C - T: 5 - 85°C

T. sensor: Active NTC - PN: 6 - DN: 10 - IP: 54

Water/Antifreeze - Battery life: 10 years

Ultrasonic flow meter

Producer Energycont s.r.l. - Made in Italy

Per ΔT inferiori a 5°C e per portate inferiori a 30 lt/h, l'errore è del 4%.

A ΔT inferiori a 0,7°C e portate inferiori di 5 lt/h, eCont® ed eCont®HC, sospendono la registrazione della misura.

Il kit **eCont®TLR38** è costituito da:

- n.1 contatore di calore eCont® con cover sigillata (composto da corpo volumetrico, calcolatore, sonda di ritorno, pacco batteria da 4 x size AA da 3,6 V 8,8 Ah, display LCD multifunzione), n.1 sonda di mandata (pacco batteria da 1 x size 1/2 AA da 3,6 V 1,1 Ah) e n. 1 valvola di sfiato aria;
- n.1 supporto eCont® (SUP) da 3/8", n.1 detentore, n.2 tappi da 3/8" con rondelle di tenuta, n.1 codolo da 3/8" e n.1 bocchettone;
- n.1 corpo valvola (CV) da 3/8", n.1 valvola di sfiato, n.1 inserto con preregolazione Danfoss RA-N DN 10/15 (cod. 013G3063), n.1 tappo da 3/8" con rondella di tenuta, n.1 codolo da 3/8" e n.1 bocchettone;
- n. 1 sensore per regolazione a distanza Danfoss con "CARICA LIQUIDO" mod. RA5062 (serie RA2000 cod. 013G5062), elementi termostatici di regolazione proporzionale automatica a distanza con sensore incorporato nel regolatore o remoto, per radiatori e termoconvettori, lunghezza capillare 2-5-8 m e 2+2 m, campo di regolazione 8-28°C, possibilità di bloccare campo di regolazione, colore RAL 9010, conforme alla norma EN215.
- n.1 dichiarazione di conformità.
- n.1 foglio informativo.

